

業務用



浴場用洗淨剤

スケルトン

スケルトンハード

床や排水管のスケール、トイレの尿石を強力に除去！

防錆剤配合！



スケルトン



スケルトンハード

医薬用外劇物

酸性タイプ 強力洗淨剤

クリアライト工業株式会社

■用途

- 床面のエフロ、湯の華等の除去
- 配水管のスケール除去
- 浴槽循環配管のスケール除去
- トイレの尿石除去

■使用方法

床面のスケール（エフロ、湯の華等）除去

- ①原液～20倍希釈液をジョーロで散布するか、スポンジやブラシ等に含ませ汚れ面に塗布してください。
  - ②スポンジやブラシ等でこすり洗いしてください。
  - ③ ①～②の作業を数回おこなってください。
  - ④大量の水またはお湯で洗い流してください。
- ※分厚く堆積したスケールは、あらかじめケレンやドライバー等で削り落とした後に、ブラシ等でこすり洗いすると効果的です。

循環配管内のスケール除去

- ①ポンプがエアールをかまない程度に浴槽水の水位を下げてください。
- ②本品を規定量（スケルトン：保有水量の5～10%、スケルトンハード：保有水量の3～5%）投入し、1～2時間循環洗浄してください。
- ③中和剤「クリアバランスRS-100」で中和処理してください。
- ④PH試験紙で中和されたことを確認後洗浄液を抜き、汚れが出なくなるまですすぎ洗いしてください。

トイレの尿石除去

- ①本品の原液約1Lを便器内のトラップに投入し、20～30分放置してください。
- ②便器表面の黄ばみや黒ずみは、5～10倍希釈液をブラシやスポンジ等に含ませこすり洗いしてください。
- ③大量の水で洗い流してください。

排水溝のスケール除去

- ①排水溝の蓋を外して水を抜き、排水口に栓をしてください。
  - ②本品の10～20倍希釈液を排水溝に溜め、1～2時間放置してください。
  - ③大量の水またはお湯で洗い流してください。
- ※分厚く堆積したスケールは、あらかじめケレンやドライバー等で削り落とした後に、ブラシ等でこすり洗いすると効果的です。

■洗浄例

つぼ湯のスケール



洗浄前

洗浄後

御影石の鉄サビ



洗浄前

洗浄後

■荷姿・性状

品名	スケルトン	スケルトンハード
荷姿	20kg バッグインボックス 16kg (4kg ポリ容器×4) 4kg ポリ容器	20kg バッグインボックス 16kg (4kg ポリ容器×4) 4kg ポリ容器
外観	無色透明液体	無色透明液体
比重	1.01～1.11	1.04～1.14
pH	酸性	酸性
備考	—	医薬用外劇物

■適合材質

適合材質	クロムメッキ、タイル 御影石、十和田石、ガラス 木材、塩ビ、FRP
非適合材質	アルミ、大理石、ステンレス

クリアライト工業株式会社

岐阜県関市山田1539-3

TEL:0575-27-3051 FAX:0575-27-3053